



Surface traitée Surface conseillée : 30 m²
Surface maximale : 45 m²

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions h. x l. x p. (cm)	23 x 23 x 19
Poids : filtres inclus (kg)	4,2
Puissance min / max absorbée (W)	3 - 12
Vitesses de ventilation	3
Débit d'air max (m ³ / heure)	150
Niveau sonore min / max (dB)	35 -52
Fixation murale sécurisée	Incluse
Alimentation	220V (ou 12V optionnel) / 50 – 60Hz
Indice de protection	IP23

SYSTÈME DE FILTRATION ET DE TRAITEMENT

Bloc-filtres		Préfiltre interchangeable bactéricide acaricide virucide certifié ISO 18184 et NF G39-011
		Filtre à charbon actif Très Haute Densité
Technologie à l'oxygène actif activable		<ul style="list-style-type: none"> Mode 1 : traitement de l'air en continu Mode 2 : traitement de l'air en profondeur (Clean Booster 30 min)

TECHNOLOGIE

Télécommande	Oui
Indicateur d'état d'usure des filtres	Oui
Indicateur «ON/OFF/Veille»	Oui

OPTIONS

Personnalisation (suivant quantité)	<ul style="list-style-type: none"> Choix de la couleur de votre Hygeolis Personnalisation avec votre logo sérigraphié
-------------------------------------	---

KIT DE REMPLACEMENT

Bloc-filtres fabriqué en France (poids : 0,4 kg)

